



# Remplacement triangle inférieur de suspension avant sur Audi A5

Procédure de remplacement triangle inférieur avant.

Rédigé par: Alban BRAZ



 **OUTILS:**

- Cric (1)
- Douilles (3)  
16,18,21
- xzn 17 male (1)
- clé telescopique (1)
- Chandelle (1)
- Cliquet (1)

## Étape 1 — Sécuriser le véhicule et déposer la roue



- Retirer le cache moyeux de roue avec l'outil prévu à cet effet.
- Pour sécuriser le véhicule, cliquez sur le lien ci-dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Profiter que la voiture est au sol pour desserrer légèrement les goujons de roue.
- Lever la voiture à l'aide d'un cric puis finir de desserrer les goujons de roue.
- Positionner le véhicule sur chandelle retirer la roue.

## Étape 2 — Dépose plaque sous-moteur



- Pour faciliter la dépose du bras de suspension, il est préférable de retirer la plaque sous moteur. Desserrer les vis avec un embout male xzn 14.

### Étape 3 — Dépose du bras inférieur



- Desserrer l'écrou à l'aide d'une douille de 21 et d'un cliquet.
- desserrer le pied d'amortisseur avec deux clés plates de 16.
- desserrer la vis avec un embout xzn 17 pans mâle et d'une clé plate de 18.
- Déposer le bras usagé et repositionner le nouveau.
- Procéder au remontage et serrage